

Tvådelad patient- och akutvagn

Hydrauliskt höj- och sänkbar. Designad i samråd med akutpersonal för bästa patientkomfort, användarvänlighet och ergonomi.

Underrede

Förkromade helsvetsade stålrör. Stabil konstruktion med fyra lyftpunkter. Låg lägsta höjd och hög högsta höjd ger goda inställningsmöjligheter för rätt arbetsställning och underlättar patientens på- och avstigning.

Liggplan

Tvådelat. Avvisarhjul i varje hörn.

Höjd

Steglöst inställbar med hydraulpump via en fotpedal.

Madrasser

5 eller 10 cm, stoppad med skumplast. Friktionsbehandlad undersida.

Hjul

Centrallåsta 150 mm hjul, varav ett är riktningsspärrat, för att underlätta vid långa transporter i t ex korridorer.

Chockläge, ryggstöd och hjärtläge

Steglöst inställbart med gaskolvar.

Trådkorg

Trådkorgen finns som tillbehör.

Sidogrindar

Tillbehör. Fällbara, enkla att hantera. Längd 110 cm. Höjd totalt 37 cm, höjd över dynan ca 20 cm.

Infusionsställ


Tillbehör. Ställbart i höjd.

Skyddskåpa

Skyddar hydraulpumpen. Dess design underlättar även rengöringen av vagnen.

Mått

Längd liggyta 200 cm
 Längd totalt 213 cm
 Bredd liggyta 70 cm
 Bredd vid avvisarhjulen 73 cm
 Bredd inkl grindar 78 cm
 Höjd 53-91 cm.
 Vikt 68 kg
 Maxbelastning 200 kg



Trådkorg (tillbehör)



Sidogrindar, par (tillbehör)



Infusionsställ (tillbehör)

Benämning

Tvådelad patient- och akutvagn med 5 cm madrass

Art nr

030-1050

Tvådelad patient- och akutvagn med 10 cm madrass

030-1100

Tillbehör och madrasser

Infusionsstativ

030-1002

Sidogrindar, par

030-1004

Trådkorg, förkromad

030-1012

Rätten till konstruktionsändringar förbehålles