

Bårtransportunderrede, hydrauliskt

Designad i samråd med akut- och ambulanspersonal för god ergonomi och användarvänlighet.

Utförande

Hydrauliskt höj- och sänkbart. Anpassad för olika bårar inklusive Alfabåren.

Chassi

Helsvetsade förkromade stålrör. Stabil konstruktion med fyra lyftpunkter, kraftigt utförande.

Hjul

Centrallåsta 150 mm lätttrullande hjul, varav ett är riktningsspärrat, för att underlätta vid långa transporter i t ex korridorer.

Skyddskåpa

Skyddar hydraulpumpen. Dess design underlättar även rengöringen av vagnen.

Mått

Längd 58-94 cm
 Längd överdel 102-127 cm
 Bredd 65 cm
 Höjd 58-94 cm.
 Vikt 40 kg
 Maxbelastning 200 kg



Bårtransportunderrede, fast höjd

Utförande

Bårtransportunderrede med fast höjd. Inkl trådkorg.

Chassi

Helsvetsade förkromade stålrör.

Hjul

Centrallåsta 150 mm lätttrullande hjul, varav ett är riktningsspärrat, för att underlätta vid långa transporter i t ex korridorer.

Mått

Längd 130 cm
 Bredd 69 cm
 Höjd 77 cm
 Höjd för Alfabår 72 cm
 Vikt 16 kg
 Maxbelastning 200 kg



Benämning

Bårtransportunderrede standardhöjd
 Bårtransportunderrede för Alfabår
 Bårtransportunderrede hydrauliskt

Art nr

030-2000
 030-2020
 030-2030

Rätten till konstruktionsändringar förbehålles